



ИНВЕРТОРЕН МОДЕЛ СТЕНЕН ТИП

Premium Series

SRK-ZS-W



Pure White(-W)

SRK20ZS-W, SRK25ZS-W, SRK35ZS-W, SRK50ZS-W



SRK-ZS-W могат да се комбинират както с външни тела с хладилен агент R32, така и с външни тела с R410A.



SRK-ZS-W може да бъде използван като вътрешно тяло в комбинация със SCM външно тяло на мулти системата.



Безжично дистанционно управление



SRC20ZS-W, SRC25ZS-W, SRC35ZS-W



SRC50ZS-W

■ ФУНКЦИИ

Спестяване на енергия



Въздушен поток



Операции за почистване и филтри



Комфорт



Таймер



Удобство



Други



■ СПЕЦИФИКАЦИИ

			SRK20ZS-W,-WB,-WT	SRK25ZS-W,-WB,-WT	SRK35ZS-W,-WB,-WT	SRK50ZS-W,-WB,-WT
Вътрешно тяло						
Външно тяло			SRC20ZS-W	SRC25ZS-W	SRC35ZS-W	SRC50ZS-W
Захранване			1 Phase, 220 - 240V, 50Hz			
Охладителен капацитет (Мин.-Макс.)		kW	2.0(0.9~2.9)	2.5(0.9~3.1)	3.5(0.9~4.0)	5.0(1.3~5.5)
Отоплителен капацитет (Мин.-Макс.)		kW	2.7(0.9~4.3)	3.2(0.9~4.5)	4.0(0.9~5.0)	5.8(1.3~6.6)
Консумирана мощност		Охлаждане/Отопление	0.44 / 0.59	0.62 / 0.74	0.89 / 0.94	1.35 / 1.56
EER/COP		Охлаждане/Отопление	4.55 / 4.58	4.03 / 4.32	3.93 / 4.26	3.70 / 3.72
Енергиен клас(охлаждане/отопление)			A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A++
SEER			8.50	8.50	8.40	7.00
SCOP (умерен климат)			4.60	4.70	4.70	4.60
Проектен капацитет (охлаждане)		kW	2.00	2.50	3.50	5.00
Проектен капацитет (отопление при -10°C)		kW	2.60	2.70	3.00	3.80
Годишна консумация на енергия(охлаждане/отопление)		kWh/a	83/793	103/804	146/895	250/1158
Макс. работен ток		A	9	9	9	14.5
Ниво на шум	Вътрешно	Охлаждане (Ulo/Lo/Me/Hi)	19 / 22 / 25 / 34	19 / 23 / 28 / 36	19 / 26 / 30 / 40	22 / 28 / 36 / 46
		Отопление (Ulo/Lo/Me/Hi)	19 / 23 / 29 / 36	19 / 24 / 30 / 39	19 / 25 / 36 / 41	24 / 31 / 37 / 46
	Външно	Охлаждане/Отопление	45 / 45	46 / 46	50 / 48	51 / 52
Въздушен поток	Вътрешно	Охлаждане (Ulo/Lo/Me/Hi)	5.0 / 5.9 / 7.0 / 9.3	5.0 / 5.9 / 8.0 / 9.9	5.0 / 7.0 / 8.7 / 11.3	5.9 / 7.4 / 9.9 / 12.1
		Отопление (Ulo/Lo/Me/Hi)	5.9 / 6.5 / 8.5 / 10.0	5.9 / 6.7 / 8.7 / 11.3	5.9 / 7.0 / 11.0 / 12.3	7.4 / 9.1 / 11.2 / 13.9
	Външно	Охлаждане/Отопление	27.4 / 23.6	27.4 / 23.6	31.5 / 27.8	32.8 / 32.8
Външни размери	Вътрешно	Височина x Широчина x Дълбочина	290 x 870 x 230			
	Външно		540 x 780(+62) x 290		595 x 780(+62) x 290	
Тегло	Вътрешно / Външно	kg	9.5 / 31.0		9.5 / 34.5	10.0 / 36.0
Хладилен агент		Тип/GWP	R32 / 675			
		Зареден	0.62 / 0.419		0.78 / 0.527	1.05 / 0.709
Размер на тръбите		Течност/Газ	6.35(1/4") / 9.52(3/8")			
Дължина на тръбата на хладилния агент		m	Max. 20			Max. 25
		Външното е по-високо/по-ниско	Max. 10 / Max. 10		Max. 15 / Max. 15	
Диапазон на работа при външна температура		Охлаждане	-15~46			
		Отопление	-15~24			
Филтър			Allergen Clear Filter x 1, Photocatalytic Washable Deodorizing Filter x 1			