



ИНВЕРТОРЕН МОДЕЛ СТЕНЕН ТИП



SRK-ZSX-W



SRK20ZSX-W, SRK25ZSX-W, SRK35ZSX-W
SRK50ZSX-W, SRK60ZSX-W

Pure White(-W)



SRK-ZSX-W могат да се комбинират както с външни тела с хладилен агент R32, така и с външни тела с R410A.



SRK-ZSX може да бъде използван като вътрешно тяло в комбинация със SCM външно тяло на мулти системата.



Безжично дистанционно управление SRC20ZSX-W, SRC25ZSX-W, SRC35ZSX-W, SRC50ZSX-W1, SRC60ZSX-W1

■ ФУНКЦИИ

Спестяване на енергия



Въздушен поток



Операции за почистване и филтри



Комфорт



Таймер



Удобство



Други



■ СПЕЦИФИКАЦИИ

Вътрешно тяло				SRK20ZSX-W-WB,-WT	SRK25ZSX-W-WB,-WT	SRK35ZSX-W-WB,-WT	SRK50ZSX-W-WB,-WT	SRK60ZSX-W-WB,-WT
Външно тяло				SRC20ZSX-W	SRC25ZSX-W	SRC35ZSX-W	SRC50ZSX-W	SRC60ZSX-W
Захранване				1 Phase, 220 - 240V, 50Hz				
Охладителен капацитет (Мин.-Макс.)			kW	2.0 (0.9~3.4)	2.5 (0.9~3.8)	3.5 (0.9~4.5)	5.0 (1.0~6.2)	6.1 (1.0~6.9)
Отоплителен капацитет (Мин.-Макс.)			kW	2.7 (0.8~5.5)	3.2 (0.8~6.0)	4.3 (0.8~6.8)	6.0 (0.8~8.2)	6.8 (0.8~8.8)
Консумирана мощност Охлаждане/Отопление			kW	0.31 / 0.47	0.44 / 0.59	0.74 / 0.90	1.24 / 1.36	1.71 / 1.65
EER/COP Охлаждане/Отопление				6.45 / 5.74	5.68 / 5.42	4.73 / 4.78	4.03 / 4.41	3.57 / 4.12
Енергиен клас(охлаждане/отопление)				A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++	A++/A++
SEER				10.00	10.30	9.50	8.30	7.80
SCOP (умерен климат)				5.20	5.20	5.10	4.70	4.70
Проектен капацитет (охлаждане)			kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.10
Проектен капацитет (отопление при -10°C)			kW	2.80	3.00	3.40	4.50	5.20
Годишна консумация на енергия(охлаждане/отопление)			kWh/a	70/754	85/808	129/934	211/1341	274/1551
Макс. работен ток			A	9	9	9	15	15
Ниво на шум	Вътрешно	Охлаждане (Uo/Lo/Me/Hi)	dB(A)	53 / 55	55 / 56	58 / 58	59 / 62	62 / 63
		56 / 58		57 / 58	61 / 62	63 / 61	65 / 64	
	Отопление (Uo/Lo/Me/Hi)	19 / 24 / 31 / 38		19 / 25 / 33 / 39	19 / 26 / 35 / 43	22 / 31 / 39 / 44	22 / 33 / 41 / 48	
	19 / 25 / 33 / 38	19 / 27 / 34 / 40		19 / 28 / 35 / 42	23 / 33 / 41 / 47	23 / 34 / 42 / 47		
Въздушен поток	Вътрешно	Охлаждане (Uo/Lo/Me/Hi)	m³/min	5.0 / 6.0 / 9.1 / 11.3	5.0 / 6.7 / 10.0 / 12.2	5.0 / 7.3 / 10.8 / 13.1	5.4 / 7.8 / 12.4 / 14.3	5.4 / 8.9 / 13.4 / 16.3
	Отопление (Uo/Lo/Me/Hi)	5.4 / 7.2 / 10.3 / 12.2		5.4 / 7.8 / 11.0 / 12.8	5.4 / 8.6 / 11.8 / 13.9	6.2 / 9.8 / 14.3 / 17.3	6.2 / 10.9 / 13.7 / 17.8	
	Външно	Охлаждане/Отопление		31.0 / 31.0	31.0 / 31.0	36.0 / 31.0	39.0 / 33.0	41.5 / 39.0
Външни размери	Вътрешно	Височина x Широчина x Дълбочина	mm	305 x 920 x 220				
	Външно			640 x 800(+71) x 290				
Тегло	Вътрешно / Външно	kg		13.0 / 43.0			13.0 / 45.0	
Хладилен агент		Тип/GWP		R32 / 675				
		Зареден	kg/TCO2eq	1.20 / 0.810			1.30 / 0.878	
Размер на тръбите		Течност/Газ	ø mm	6.35(1/4") / 9.52(3/8")			6.35(1/4") / 12.7(1/2")	
Дължина на тръбата на хладилния агент			m	Max.25			Max.30	
Външното е по-високо/по-ниско			m	Max.15 / Max.15			Max.20 / Max.20	
Диапазон на работа при външна температура		Охлаждане	°C	-15~46				
		Отопление		-20~24				
Филтър				Allergen Clear Filter x 1, Photocatalytic Washable Deodorizing Filter x 1				